



ATOMIS

Fusion-C

Fusion-C est un luminaire en saillie adapté à la fois à l'éclairage général et à un éclairage de tâche efficace. Le luminaire LED a été développé comme alterna...

CATÉGORIE

Luminaires en saillie

MONTAGE

En saillie

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Fusion-C est un luminaire en saillie adapté à la fois à l'éclairage général et à un éclairage de tâche efficace. Le luminaire LED a été développé comme alterna...

Avec le Fusion-C, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Luminaire en saillie avec driver intégré

Lentille prismatique pour un éclairage de tâche à faible éblouissement (UGR < 19)

Versions avec capteur de lumière intégré disponibles

Spécifications techniques

Montage	En saillie
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	180x1200mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire en saillie

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Fusion-C est un luminaire en saillie adapté à la fois à l'éclairage général et à un éclairage de tâche efficace. Le luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents linéaires T8 et T5 pour les projets de rénovation et de construction neuve. Les luminaires sont constitués d'un boîtier métallique fin avec un revêtement en poudre blanc mat. - Luminaire en saillie avec driver intégré - Lentille prismatique pour un éclairage de tâche à faible éblouissement (UGR < 19) - Versions avec capteur de lumière intégré disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 10 septembre 2026