

ATOMIS

Fusion-S1

Fusion-S1 est un luminaire suspendu pour un éclairage de tâche élégant et efficace dans les espaces de travail. Le luminaire LED a été développé comme alternat…

CATÉGORIE
Luminaires suspendus

MONTAGE
Suspension

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introduction

Fusion-S1 est un luminaire suspendu pour un éclairage de tâche élégant et efficace dans les espaces de travail. Le luminaire LED a été développé comme alternat…

Avec le Fusion-S1, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Luminaire suspendu avec driver intégré
- Lentille prismatique pour un éclairage de tâche à faible éblouissement (UGR < 19)
- Versions avec capteur de lumière intégré disponibles

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**180x1200mm**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Microprisma**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Fusion-S1 est un luminaire suspendu pour un éclairage de tâche élégant et efficace dans les espaces de travail. Le luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents linéaires T8 et T5 pour les projets de rénovation et de construction neuve. L'éclairage LED offre des avantages tels qu'une excellente gradation, une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien. À l'aide d'un capteur de lumière ambiante, des économies d'énergie allant jusqu'à 85 % peuvent être réalisées. - Luminaire suspendu avec driver intégré - Lentille prismatique pour un éclairage de tâche à faible éblouissement (UGR < 19) - Versions avec capteur de lumière intégré disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 27 novembre 2026