ATOLUX

Inlite 170

Downlight LED encastré rond haut de gamme avec réflecteur anti-éblouissement et diffuseur satiné (UGR < 19).

CATÉGORIE **Downlights et spots encastrés**	MONTAGE **Encastré**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **3000K, 4000K**	IRC **CRI80**	UGR **<19**

Introduction

Downlight LED encastré rond haut de gamme avec réflecteur anti-éblouissement et diffuseur satiné (UGR < 19).

Avec le Inlite 170, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail**
Dimensions	**170mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Reflector met Opaal**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**White**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Downlights et spots encastrés**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

Texte de prescription / spécification

Downlight LED encastré Atomis Inlite 170. Downlight LED encastré rond pour montage au plafond avec une découpe de 150 mm, doté d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné pour une image lumineuse confortable avec un UGR < 19. Réalisé en classe d'isolation II avec un rendement de luminaire supérieur à 125 lm/W, une sécurité photobiologique conforme à la norme IEC 62471 RG1 (risque faible) et une durée de vie prévue de L90B50 à 60 000 heures de fonctionnement (Tq 25°C).

Informations

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 17 novembre 2026