



ATOMIS

Interline-SAPP

Éclairage linéaire continu pour Interalu SAPP

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K

IRC

CRI90

UGR

<19

Introduction

Éclairage linéaire continu pour Interalu SAPP

Avec le Interline-SAPP, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

épuré, flexible et confortable (UGR faible). Atolux Interline SAPP est un luminaire linéaire minimaliste et élégant qui se fonde parfaitement dans le plafond à lamelles Interalu SAPP. Grâce à son mécanisme à clip à ressort intelligent, vous clipsez simplement le luminaire dans le joint

rapide à poser et facile à repositionner par la suite lorsque l'agencement de l'espace évolue. L'association d'un design épuré et d'optiques de haute qualité offre une lumière agréable et apaisée. Les optiques noir mat procurent un confort visuel agréable avec un UGR faible, idéal pour les postes de travail sur écran et les environnements de bureau modernes. Avec une efficacité de >130 lm/W et un IRC élevé de 90, Interline SAPP combine un rendement lumineux maximal et un rendu des couleurs naturel

parfait pour un éclairage de tâche de haute qualité conforme à la norme EN 12464-1 pour les applications de bureau. Pratique également : le luminaire est livré de série avec un driver DALI-2, un câble de liaison de 5 mètres entre le driver et le luminaire et un raccordement compatible GST18i5 mâle/femelle sur le driver pour une installation rapide et sans erreur, et un chaînage facile. Disponible en revêtement blanc ou noir, afin que le luminaire s'accorde toujours au concept de plafond et d'intérieur. Dimensions : W21xL850, W21xL1130, W21xL1410

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>130lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Éclairage linéaire continu pour Interlu SAPP — épuré, flexible et confortable (UGR faible). Atolux Interline SAPP est un luminaire linéaire minimaliste et élégant qui se fond parfaitement dans le plafond à lamelles Interlu SAPP. Grâce à son mécanisme à clip à ressort intelligent, vous clipsez simplement le luminaire dans le joint — rapide à poser et facile à repositionner par la suite lorsque l'agencement de l'espace évolue. L'association d'un design épuré et d'optiques de haute qualité offre une lumière agréable et apaisée. Les optiques noir mat procurent un confort visuel agréable avec un UGR faible, idéal pour les postes de travail sur écran et les environnements de bureau modernes. Avec une efficacité de >130 lm/W et un IRC élevé de 90, Interline SAPP combine un rendement lumineux maximal et un rendu des couleurs naturel — parfait pour un éclairage de tâche de haute qualité conforme à la norme EN 12464-1 pour les applications de bureau. Pratique également : le luminaire est livré de série avec un driver DALI-2, un câble de liaison de 5 mètres entre le driver et le luminaire et un raccordement compatible GST18i5 mâle/femelle sur le driver pour une installation rapide et sans erreur, et un chaînage facile. Disponible en revêtement blanc ou noir, afin que le luminaire s'accorde toujours au concept de plafond et d'intérieur. Dimensions : W21xL850, W21xL1130, W21xL1410

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 5 juillet 2026