




ATOLUX

Interline-WEC Opaal 1210

Interline-WEC Opaal 1210 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI90

UGR

<22

Introduction

Interline-WEC Opaal 1210 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.


Avec le Interline-WEC Opaal 1210, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	21x1210mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Opaal
UGR	<22
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	115
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atolux
Catégorie	Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Interline-WEC Opaal 1210 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 2 septembre 2026