



ATOMIS

Lightscape-C 80

Lightscape-C 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR faible).

CATÉGORIE

Luminaires en saillie

MONTAGE

Montage au plafond

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CR180, CR190

UGR

<19

Introduction

Lightscape-C 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR faible).

Avec le Lightscape-C 80, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Design architectural assurant un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire

Éclairage de bureau

Lentille prismatique, UGR faible

Spécifications techniques

Montage	Montage au plafond
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Aluminium
Optique	Lentille microprismatique, Diffuseur opale
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, Intégré, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires en saillie

Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Lightscape-C 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR faible). - Design architectural assurant un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire - Éclairage de bureau - Lentille prismatique, UGR faible

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.