




ATOMIS

Lightscape-S 80

Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR faible).

CATÉGORIE

Luminaires suspendus

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR faible).

Avec le Lightscape 80-S, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijtijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Intégré, Câble, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le haut + bas, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Lightscape 80-S est un luminaire suspendu de la gamme Lightscape d'Atomis. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas ou haut/bas et équipé d'une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 septembre 2026