



ATOLUX

# LumaCore D60 60x60

Luminaire LED encastré de 600x600 mm pour plafonds suspendus, avec lentille micro-prismatique (UGR < 19) ou diffuseur opale.

**CATÉGORIE****Luminaires encastrés et à poser****MONTAGE****Encastré****CLASSE IP****IP20 naar boven / IP40 naar beneden****TEMPÉRATURE DE COULEUR****3000K / 4000K****IRC****CRI80 / CRI90****UGR****UGR <19**

## Introduction

Luminaire LED encastré de 600x600 mm pour plafonds suspendus, avec lentille microprismatique (UGR < 19) ou diffuseur opale.

Avec le LumaCore D60 60x60, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

## Spécifications techniques

Montage	<b>Encastré</b>
Application	<b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>
Dimensions	<b>600x600 mm module</b>
Matériau	<b>Acrylique, DiBond, Acier</b>
Optique	<b>Lentille microprismatique, Diffuseur opale</b>
UGR	<b>UGR &lt;19</b>
Classe IP	<b>IP20 naar boven / IP40 naar beneden</b>
IRC	<b>CRI80 / CRI90</b>
CCT	<b>3000K / 4000K</b>
Commande	<b>Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Durée de vie	<b>L90B50 @ 60.000h, Tq 25°C</b>
Tension / fréq.	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Efficacité	<b>&gt;140 lm/W</b>
Code flux CIE	<b>93 100 100 100 100</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471: RG1, Risque faible</b>
Classe d'isolation	<b>Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Couleur	<b>Sur demande</b>
Marque	<b>Atolux</b>
Catégorie	<b>Luminaires encastrés et à poser</b>

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit



## Texte de prescription / spécification

Luminaire LED encastré Atolux LumaCore D60 60x60. Luminaire LED encastré carré d'une taille de module de 600x600 mm pour encastrément dans les plafonds suspendus, doté d'un système optique de haute qualité avec lentille microprismatique (UGR < 19) ou diffuseur opale. Réalisé en classe d'isolation II avec un rendement de luminaire supérieur à 140 lm/W, une sécurité photobiologique conforme à la norme IEC 62471 RG1 (risque faible) et une durée de vie prévue de L90B50 à 60 000 heures de fonctionnement (Tq 25°C).

## Informations

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 5 juillet 2026