

ATOLUX

LumaCore DLO 180 downlight

LumaCore DLO 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
Downlights et spots encastrés	**Encastré**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	UGR
3000K, 4000K	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introduction

LumaCore DLO 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Avec le LumaCore DLO 180 downlight, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail**
Dimensions	**180mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Opaal**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**White**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Downlights et spots encastrés**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

LumaCore DLO 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 30 octobre 2026