

ATOLUX

LumaCore DLS 180 downlight

LumaCore DLS 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

CATÉGORIE

Downlights et spots encastrés

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

LumaCore DLS 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Avec le LumaCore DLS 180 downlight, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa finition soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijtijdssector, Commerce de détail
Dimensions	180mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Opaal
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	White
Marque	Atolux
Catégorie	Downlights et spots encastrés

Texte de prescription / spécification

LumaCore DLS 180 downlight est un downlight et spot encastré de la gamme LumaCore d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 juillet 2026