



ATOMIS

Meson Pro 190-S

Meson Pro 190-S est une gamme de downlights LED suspendus équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la ma...

CATÉGORIE

Luminaire suspendu

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Meson Pro 190-S est une gamme de downlights LED suspendus équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la ma...

Avec le Meson Pro 190-S, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Boîtier en blanc mat ou noir mat

Driver intégré

UGR faible

Versions avec éclairage de secours disponibles

Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	190mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Reflector met Opaal
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Meson Pro 190-S est une gamme de downlights LED suspendus équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre lumineuse, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique à haute efficacité et excellent confort visuel. Meson Pro 190-S présente un rapport de flux lumineux (LOR) très efficace de plus de 84 % et un taux d'éblouissement unifié (UGR) compris entre 16 et 19, selon le courant du luminaire. - Boîtier en blanc mat ou noir mat - Driver intégré - UGR faible - Versions avec éclairage de secours disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 septembre 2026