



ATOMIS

Meson round 190 wallwasher

Meson round 190 wallwasher est un downlight LED encastré haut de gamme à distribution lumineuse asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur toute la s...

CATÉGORIE

Downlights et spots encastrés

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19, <22

Introduction

Meson round 190 wallwasher est un downlight LED encastré haut de gamme à distribution lumineuse asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur toute la s...

Avec le Meson round 190 wallwasher, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour espaces d'exposition, hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Assure un éclairage uniforme des murs

L'unité centrale peut être pivotée dans la collerette pour ajuster la direction du spot

Particulièrement adapté à l'éclairage de magasins

Éclairage à faible éblouissement

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Espaces d'exposition, Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Réflecteur
UGR	<19, <22
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>125lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Ø170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rond, SDCM=2
Marque	Atomis
Catégorie	Downlights et spots encastrés


Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Meson round 190 wallwasher est un downlight LED encastré haut de gamme à distribution lumineuse asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur toute la surface, la distance au mur pour les wallwashers ne doit pas dépasser 50–60 cm. L'unité centrale peut être pivotée dans la collerette pour ajuster la direction du spot. - Assure un éclairage uniforme des murs - L'unité centrale peut être pivotée dans la collerette pour ajuster la direction du spot - Particulièrement adapté à l'éclairage de magasins - Éclairage à faible éblouissement

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.