



ATOMIS

Meson square 180 SAPP

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds...

CATÉGORIE

**Downlights et spots encastrés,
Luminaires pour plafonds clima-
tiques, Luminaires à lamelles**

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds...

Avec le Meson Square 180 SAPP, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Intégration facile dans les plafonds Interlu SAPP®

Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné

Combinable avec d'autres spots cardaniques square 180 SAPP

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	180x180mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Downlights et spots encastrés, Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds Interlu SAPP®. - Intégration facile dans les plafonds Interlu SAPP® - Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné - Combinable avec d'autres spots cardaniques square 180 SAPP

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 septembre 2026