

ATOMIS

# Meson square 180 SAPP

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds…

| CATÉGORIE | MONTAGE | CLASSE IP |
|---|---|---|
| **Downlights et spots encastrés, Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles** | **Inleg** | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | UGR |
|---|---|---|
| **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | **CRI80, CRI90** | **<19** |

## Introduction

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds…

Avec le Meson Square 180 SAPP, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

- Intégration facile dans les plafonds Interalu SAPP®
- Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné
- Combinable avec d'autres spots cardaniques square 180 SAPP

# Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Application | **Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector** |
| Dimensions | **180x180mm** |
| Matériau | **Staal (behuizing)** |
| Optique | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| Classe IP | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| IRC | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande** |
| Commande | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande** |
| Éclairage de secours | **Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest** |
| Durée de vie | **L90@100.000 uur** |
| Tension / fréq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Sécurité photobiologique | **IEC 62471 : RG1 (risque faible)** |
| Classe d'isolation | **Classe II** |
| Facteur de puissance | **>0.9** |
| Température ambiante | **-20°C / +40°C** |
| Couleur | **RAL9016, RAL9005, Sur demande** |
| Marque | **Atomis** |
| Catégorie | **Downlights et spots encastrés, Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles** |

# Photos produit

Images d'ambiance et de produit





## Texte de prescription / spécification

Un downlight LED haut de gamme avec des LED puissantes, protégées par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour les plafonds Interalu SAPP®. - Intégration facile dans les plafonds Interalu SAPP® - Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné - Combinable avec d'autres spots cardaniques square 180 SAPP

# Informations

## Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 23 novembre 2026