



**ATOMIS**

## Miro-M 600x600 model 2

Miro-M 600x600 Model 2 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éc...

**CATÉGORIE**

**Luminaires encastrés et à poser**

**MONTAGE**

**Encastré**

**CLASSE IP**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White**

**IRC**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**<19**

## Introduction

Miro-M 600x600 Model 2 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éc...

Avec le Miro-M 600x600 model 2, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

Design architectural avec 32 optiques

Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16

Louvre en noir mat et blanc mat

Design plat pour faibles profondeurs de plafond

## Spécifications techniques

Montage	<b>Encastré</b>
Matériau	<b>Acrylique, Acier</b>
Optique	<b>Lentille et grille</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
Classe IP	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
IRC	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Commande	<b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Efficacité	<b>&gt;140lm/W</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>
Classe d'isolation	<b>Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Options	<b>93 100 100 100 100, Fixé au luminaire, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, En option, SDCM=3, Carré</b>
Marque	<b>Atomis</b>
Catégorie	<b>Luminaires encastrés et à poser</b>

## Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

## Texte de prescription / spécification

Miro-M 600x600 Model 2 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éclairage efficace et apporte de l'élégance à tout environnement architectural. Les clients peuvent choisir entre deux optiques différentes : le standard UGR < 19 ou le UGR < 16. Les luminaires sont en acier thermolaqué et fabriqués sur mesure pour chaque système de plafond. - Design architectural avec 32 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Louvre en noir mat et blanc mat - Design plat pour faibles profondeurs de plafond

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.