



ATOMIS

Moonglow round 290

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie doté d'un diffuseur acrylique décoratif lumineux en forme de disque.

CATÉGORIE

Luminaire en saillie

MONTAGE

En saillie

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

Introduction

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie doté d'un diffuseur acrylique décoratif lumineux en forme de disque.

Avec le Moonglow round 290 White, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	En saillie
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijtijdssector
Dimensions	290mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Diffuseur opale
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest
Durée de vie	L90@100.000 uur
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	>80lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016
Options	170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, Intégré, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le haut + bas, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Orientable, Rond, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire en saillie

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Moonglow round 290 white est un luminaire en saillie de la gamme Moonglow d'Atomis. Le luminaire est à montage en saillie et Indirect. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 9 octobre 2026