



ATOLUX

Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic

Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic est un kit LED rétrofit de la gamme Mosa d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE

Retro-fit

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

In overleg

Introduction

Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic est un kit LED rétrofit de la gamme Mosa d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijtijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Opaal
UGR	In overleg
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	White
Marque	Atolux
Catégorie	Retro-fit

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic est un kit LED rétrofit de la gamme Mosa d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 6 septembre 2026