

ATOMIS

Myos-CG Square 600x600

Myos-CG Square 600x600 est un luminaire pour ossature cachée de la gamme Myos d’Atomis. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’une lentille Multioptic. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE **Luminaires à profilés cachés**	MONTAGE **Inleg**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **3000K, 4000K**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Myos-CG Square 600x600 est un luminaire pour ossature cachée de la gamme Myos d’Atomis. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’une lentille Multioptic. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Myos-CG Square 600x600, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**595x595mm**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**MultiopticLens**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires à profilés cachés**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit







Texte de prescription / spécification

Myos-CG Square 600x600 est un luminaire pour ossature cachée de la gamme Myos d’Atomis. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’une lentille Multioptic. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 20 novembre 2026