




ATOMIS

Myos Essential-S Multioptic®

Myos Essential-S Multioptic® est un luminaire suspendu innovant à modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système...

CATÉGORIE

Luminaire suspendu

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Myos Essential-S Multioptic® est un luminaire suspendu innovant à modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système...

Avec le Myos Essential-S, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetidssector
Dimensions	90x1200mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	MultiopticLens
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Options	Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastel-blauw, Sur demande, Sur le driver
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Myos Essential-S est un luminaire suspendu de la gamme Myos d'Atomis. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas ou haut/bas et équipé d'une lentille Multioptic. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 septembre 2026