



ATOLUX

Oculus 80 Gold

Oculus 80 Gold est un luminaire encastré et à poser de la gamme Oculus d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

CATÉGORIE

Luminaire encastrés et à poser

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CR190

Introduction

Oculus 80 Gold est un luminaire encastré et à poser de la gamme Oculus d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

Avec le Oculus 80 Gold, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail
Dimensions	62mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Lentille
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	80
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	Goud
Marque	Atolux
Catégorie	Luminaires encastrés et à poser

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Oculus 80 Gold est un luminaire encastré et à poser de la gamme Oculus d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026