



ATOMIS

Sirio SAPP 1500

Luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP, conçu pour une intégration entre les structures du plafond.

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

UGR kleiner dan 19

Introduction

Luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP, conçu pour une intégration entre les structures du plafond.

Avec le Sirio SAPP 1500, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Dimensions	1500 mm lengte
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	UGR kleiner dan 19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Flux lumineux	2000 lm tot 4400 lm, afhankelijk van configuratie
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>125lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Vrije positionering in afgewerkt plafond zonder onderbreking van het actieve klimaatsysteem.
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire pour plafonds climatiques

Photos produit


Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée




X	Y	to lamp axis					to lamp axis				
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
4H	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
8H	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8
	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
12H	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.8 / -12.2					+4.7 / -13.4				

Dessins techniques


Cotes et dessin au trait — non à l'échelle




Dessin photométrique



Dessin photométrique



Dessin photométrique



Dessin technique

Texte de prescription / spécification

Sirio SAPP 1500 est un luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP. Le luminaire peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le plafond sans interrompre son esthétique architecturale. Grâce à sa distribution lumineuse maîtrisée, sa bonne uniformité et son faible éblouissement, Sirio SAPP 1500 convient aux environnements de travail professionnels où le confort visuel et l'intégration au plafond se rejoignent.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 19 juillet 2026