



ATOMIS

Ultralight-SAPP

Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Ce luminai...

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Ce luminai...

Avec le Ultralight-SAPP, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Design élégant et fin pour les plafonds à lamelles linéaires

Excellent éclairage de tâche à faible éblouissement conforme à la norme EN 12464-1 pour une utilisation dans les bureaux

Disponible en revêtement structuré blanc mat ou noir mat

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Ce luminaire est spécialement conçu pour les plafonds à lamelles linéaires. - Design élégant et fin pour les plafonds à lamelles linéaires - Excellent éclairage de tâche à faible éblouissement conforme à la norme EN 12464-1 pour une utilisation dans les bureaux - Disponible en revêtement structuré blanc mat ou noir mat

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 26 août 2026