



ATOLUX

## Vector-Adjustable Black

Vector-Adjustable Black est un downlight et spot encastré de la gamme Vector d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orientable et équipé d'une lentille avec grille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

### CATÉGORIE

**Downlights et spots encastrés**

### MONTAGE

**Encastré**

### CLASSE IP

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

### TEMPÉRATURE DE COULEUR

**3000K, 4000K**

### IRC

**CRI90**

## Introduction

Vector-Adjustable Black est un downlight et spot encastré de la gamme Vector d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orientable et équipé d'une lentille avec grille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

Avec le Vector-Adjustable Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa finition soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                  | Encastré                                                                                   |
| Application              | Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail |
| Dimensions               | 49x141mm                                                                                   |
| Matériau                 | Aluminium (behuizing)                                                                      |
| Optique                  | Lens met Louver                                                                            |
| Classe IP                | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                                                |
| IRC                      | CRI90                                                                                      |
| CCT                      | 3000K, 4000K                                                                               |
| Commande                 | aan/uit, DALI-2                                                                            |
| Tension / fréq.          | 220-240V, 50 / 60Hz                                                                        |
| Efficacité               | 70                                                                                         |
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : RG1 (risque faible)                                                            |
| Classe d'isolation       | Classe II                                                                                  |
| Facteur de puissance     | >0.9                                                                                       |
| Température ambiante     | -20°C / +40°C                                                                              |
| Couleur                  | RAL9016                                                                                    |
| Marque                   | Atolux                                                                                     |
| Catégorie                | Downlights et spots encastrés                                                              |

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit



## Texte de prescription / spécification

Vector-Adjustable Black est un downlight et spot encastré de la gamme Vector d'Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orientable et équipé d'une lentille avec grille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026