

ATOMIS

Zumo 60-C Vario White

Le Zumo 60-C Vario est la version en saillie du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable se monte directement au plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

CATÉGORIE
Luminaires en saillie

MONTAGE
En saillie

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K, Tunable white

IRC
CRI90, CRI97

Introduction

Le Zumo 60-C Vario est la version en saillie du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable se monte directement au plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

Avec le Zumo 60-C Vario White, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**En saillie**
Application	**Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**55x140mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Objectif zoom**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires en saillie**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Zumo 60-C Vario est la version en saillie du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable se monte directement au plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 18 novembre 2026