



ATOMIS

Zumo 80 contour white

Zumo 80 contour est un spot LED sur rail équipé d'un projecteur à découpe, destiné aux rails triphasés et pentaphasés standard. Grâce à son optique modelable, le faisceau épouse...

CATÉGORIE

Luminaires sur rail

MONTAGE

Track

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI90, CRI97

Introduction

Zumo 80 contour est un spot LED sur rail équipé d'un projecteur à découpe, destiné aux rails triphasés et pentaphasés standard. Grâce à son optique modelable, le faisceau épouse...

Avec le Zumo 80 contour White, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour musea, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

la lumière s'arrête là où l'objet s'arrête. Dans une scénographie muséale, cela évite la lumière parasite sur les murs et les sols, et avec elle l'agitation visuelle qui en découle. || Le Zumo 80 contour est doté d'une optique modelable et est orientable, ce qui permet de le régler entièrement après la pose. Le luminaire mesure 75 sur 215 mm, de forme ronde, en aluminium avec une optique en polycarbonate. || ## Une couleur qui tient dans le temps || Pour les espaces où le rendu des couleurs est déterminant, le spot est disponible en IRC90 ou IRC97. La consistance des couleurs est fixée à SDCM=2, si bien qu'aucune différence de teinte n'est visible d'un luminaire à l'autre

sur une rangée de spots au-dessus d'un même mur, c'est précisément cet écart mutuel qui se remarque.

Le luminaire est reconnu selon la norme ANSI/IES TM-30-18, méthode qui décrit le rendu des couleurs plus précisément que le seul indice IRC. Disponible en 3000K et 4000K. || ## Commande et installation || Le driver est intégré au luminaire. La commande se fait par marche/arrêt, DALI-2, 1-10V ou Casambi ; d'autres variantes sont disponibles sur demande. Le papillotement reste inférieur à 3 pour cent, ce qui importe dans les espaces où l'on filme ou photographie. Le raccordement s'effectue au moyen d'un adaptateur pour rail triphasé ou pentaphasé. || Le luminaire est réalisé en classe d'isolation II, avec un indice de protection IP20 et une sécurité photobiologique conforme à la norme IEC 62471 RG1 (risque faible). La plage de température va de -20 à +40 degrés Celsius. Le produit est garanti cinq ans.

Spécifications techniques

Montage	Track
Application	Musea, Vrijetijdssector
Dimensions	75x215mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Vormbaar optiek
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire sur rail

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Atomis Zumo 80 contour white spot LED sur rail. Spot rond et orientable de 75x215 mm à projecteur à découpe et optique modelable, pour rails triphasés et pentaphasés. Corps en aluminium et optique en polycarbonate, coloris blanc (RAL9016), classe d'isolation II, IP20, consistance des couleurs SDCM=2 et sécurité photobiologique conforme à IEC 62471 RG1 (risque faible). Disponible en 3000K et 4000K avec IRC90 ou IRC97, reconnu selon ANSI/IES TM-30-18.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.