

ATOMIS

Zumo 80 contour white

Zumo 80 contour est un spot LED sur rail équipé d’un projecteur à découpe, destiné aux rails triphasés et pentaphasés standard. Grâce à son optique modelable, le faisceau épouse…

CATÉGORIE
Luminaires sur rail

MONTAGE
Track

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K

IRC
CRI90, CRI97

Introduction

Zumo 80 contour est un spot LED sur rail équipé d’un projecteur à découpe, destiné aux rails triphasés et pentaphasés standard. Grâce à son optique modelable, le faisceau épouse…

Avec le Zumo 80 contour White, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour musea, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Track**
Application	**Musea, Vrijetijdssector**
Dimensions	**75x215mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Vormbaar optiek**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires sur rail**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Atomis Zumo 80 contour white spot LED sur rail. Spot rond et orientable de 75x215 mm à projecteur à découpe et optique modelable, pour rails triphasés et pentaphasés. Corps en aluminium et optique en polycarbonate, coloris blanc (RAL9016), classe d’isolation II, IP20, consistance des couleurs SDCM=2 et sécurité photobiologique conforme à IEC 62471 RG1 (risque faible). Disponible en 3000K et 4000K avec IRC90 ou IRC97, reconnu selon ANSI/IES TM-30-18.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 20 novembre 2026