

ATOLUX

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

CATEGORIE

Downlights en inbouwspots

MONTAGE

Stuc

IP-KLASSE

IP54

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 4000K,

CRI

CRI90

Introductie

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Stuc
Toepassing	Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector, Retail
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Lens
IP-klasse	IP54
CRI	CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K,
Besturing	aan/uit, DALI-2
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	100
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016
Merk	Atolux
Categorie	Downlights en inbouwspots

Bestektekst / specificatie

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. IP54. Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 22 juli 2026