

ATOLUX

Core-Adjustable 80 White Stucplafond

Core-Adjustable 80 White Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

CATEGORIE **Downlights en inbouwspots**	MONTAGE **Stuc**	IP-KLASSE **IP54**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K,**	CRI **CRI90**	

Introductie

Core-Adjustable 80 White Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de Core-Adjustable 80 White Stucplafond kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Stuc**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Lens**
IP-klasse	**IP54**
CRI	**CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K,**
Besturing	**aan/uit, DALI-2**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**100**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Downlights en inbouwspots**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Core-Adjustable 80 White Stucplafond is een downlights en inbouwspots uit de Core-serie van Atolux. Het armatuur wordt stuc gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. IP54. Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 oktober 2026