

ATOLUX

Cylus 40 black

De Cylus 40 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

CATEGORIE
Pendel armaturen

MONTAGE
Pendel

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90

Introductie

De Cylus 40 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

Met de Cylus 40 Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Slanke 40 mm aluminium lichtbuis
- Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting
- Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp
- Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes
- Moderne look in duurzame matzwarte afwerking
- opbouw als inbouw module optioneel.

Technische specificaties

Montage	**Pendel**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**40x300mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Reflector**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-I**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9005**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Pendel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

De Cylus 40 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en ontvangstomgevingen . Dankzij zijn elegante buisvormige ontwerp van slechts 40 mm , gemaakt van duurzaam aluminium , biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit. - Slanke 40 mm aluminium lichtbuis - Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting - Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp - Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes - Moderne look in duurzame matzwarte afwerking - opbouw als inbouw module optioneel. - Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 14 november 2026