

ATOLUX

# Cylus-A1 260 Black

Cylus-A1 260 black is een pendel armatuur uit de Cylus-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met reflector. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

CATEGORIE
**Pendel armaturen**

MONTAGE
**Pendel**

IP-KLASSE
**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR
**3000K, 4000K**

CRI
**CRI90**

## Introductie

Cylus-A1 260 black is een pendel armatuur uit de Cylus-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met reflector. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Cylus-A1 260 Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Pendel** |
| Toepassing | **Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **260mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Reflector** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI90** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Levensduur | **L90@100.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Efficiëntie | **70** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-I** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9005** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Pendel armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



# Bestektekst / specificatie

Cylus-A1 260 black is een pendel armatuur uit de Cylus-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met reflector. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 260mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-I.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 oktober 2026