



ATOMIS

# Evolo-Grill

Elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds

## CATEGORIE

**Lamel armaturen**

## MONTAGE

**Inbouw**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable  
white, op aanvraag**

## CRI

**CRI80, CRI90**

## UGR

**<19**

## Introductie

Elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds

Met de Evolu-Grill kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Montage                    | Inbouw                                                              |
| Toepassing                 | Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector |
| Afmetingen                 | Op aanvraag                                                         |
| Materiaal                  | Staal (behuizing)                                                   |
| Optiek                     | Lens met Louver                                                     |
| UGR                        | <19                                                                 |
| IP-klasse                  | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                         |
| CRI                        | CRI80, CRI90                                                        |
| CCT                        | 2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag                     |
| Besturing                  | aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag                        |
| Noodverlichting            | 1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest                           |
| Spanning / freq.           | 220-240V, 50 / 60Hz                                                 |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico)                                        |
| Isolatieklasse             | Klasse-II                                                           |
| Vermogensfactor            | >0.9                                                                |
| Omgevingstemperatuur       | -20°C / +40°C                                                       |
| Kleur                      | RAL9016, RAL9005, op aanvraag                                       |
| Merk                       | Atomis                                                              |
| Categorie                  | Lamel armaturen                                                     |

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Evolu-Grill is een elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds. Het armatuur combineert een rij mid-power LED's met een individuele lens en louvre per LED en is geschikt voor projecten waar visueel comfort en een verfijnde plafondintegratie belangrijk zijn.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 28 augustus 2026