

ATOLUX

# Floren Wallwasher

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

CATEGORIE
**Rail (track) armaturen**

MONTAGE
**Track**

KLEURTEMPERATUUR
**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**

CRI
**CRI90, CRI97**

## Introductie

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

Met de Floren 300 Wallwasher kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Track** |
| Toepassing | **Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail** |
| Afmetingen | **300x25x45mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Lens** |
| CRI | **CRI90, CRI97** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Levensduur | **L90@100.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Efficiëntie | **80** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-I** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016, RAL9005, op aanvraag** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Rail (track) armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



# Bestektekst / specificatie

Floren 300 Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 11 november 2026