



ATOLUX

# Flow 450

Flow 450 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

## CATEGORIE

**Opbouwarmaturen**

## MONTAGE

**Opbouw**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## KLEURTEMPERATUUR

**3000K, 3500K, 4000K**

## CRI

**CRI90**

## UGR

**<19**

## Introductie

Flow 450 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Flow 450 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Montage                    | <b>Opbouw</b>                                                       |
| Toepassing                 | <b>Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector</b> |
| Afmetingen                 | <b>450mm</b>                                                        |
| Materiaal                  | <b>Aluminium (behuizing)</b>                                        |
| Optiek                     | <b>Microprisma</b>                                                  |
| UGR                        | <b>&lt;19</b>                                                       |
| IP-klasse                  | <b>IP20 (boven) / IP20 (onder)</b>                                  |
| CRI                        | <b>CRI90</b>                                                        |
| CCT                        | <b>3000K, 3500K, 4000K</b>                                          |
| Besturing                  | <b>aan/uit, DALI-2</b>                                              |
| Spanning / freq.           | <b>220-240V, 50 / 60Hz</b>                                          |
| Efficiëntie                | <b>100</b>                                                          |
| Fotobiologische veiligheid | <b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>                                 |
| Isolatieklasse             | <b>Klasse-II</b>                                                    |
| Vermogensfactor            | <b>&gt;0.9</b>                                                      |
| Omgevingstemperatuur       | <b>-20°C / +40°C</b>                                                |
| Kleur                      | <b>RAL9005</b>                                                      |
| Merk                       | <b>Atolux</b>                                                       |
| Categorie                  | <b>Opbouwarmaturen</b>                                              |

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Flow 450 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 450mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026