



ATOLUX

Flow 600 Pendel Up/Down

Flow 600 Pendel Up/Down is een pendel armatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdsector.

CATEGORIE

Pendel armaturen

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI90

UGR

<19

Introductie

Flow 600 Pendel Up/Down is een pendel armatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Flow 600 Pendel Up/Down kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Pendel
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	600mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 3500K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	100
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9005
Merk	Atolux
Categorie	Pendel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Flow 600 Pendel Up/Down is een pendel armatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 600mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 augustus 2026