

ATOLUX

Flow 900

Flow 900 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

CATEGORIE **Opbouwarmaturen**	MONTAGE **Opbouw**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **3000K, 3500K, 4000K**	CRI **CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Flow 900 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Flow 900 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Opbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**900mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 3500K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**100**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9005**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Opbouwarmaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Flow 900 is een opbouwarmatuur uit de Flow-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 900mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 19 november 2026