



ATOLUX

Focus-Thin 75 White

Focus-Thin 75 White is een downlights en inbouwspots uit de Focus-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

CATEGORIE

Downlights en inbouwspots

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Introductie

Focus-Thin 75 White is een downlights en inbouwspots uit de Focus-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de Focus-Thin 75 White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtjidssector, Retail
Afmetingen	75mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Lens
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	80
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016
Merk	Atolux
Categorie	Downlights en inbouwspots

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Focus-Thin 75 White is een downlights en inbouwspots uit de Focus-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting 75mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-I.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 september 2026