



ATOMIS

Fusion-G

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds

CATEGORIE

Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CR180, CR190

UGR

<19

Introductie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds

Met de Fusion-G kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens (UGR < 19)
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Merk	Atomis
Categorie	Lamel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt. - Compacte armatuur voor systeemplafonds - Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag - Microprismatische lens (UGR< 19) - Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 9 juli 2026