



ATOMIS

Fusion-Grill

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten

CATEGORIE

Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten

Met de Fusion-Grill kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Compacte armatuur voor systeemplafonds

Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag

Microprismatische lens (UGR

Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Lamel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt. - Compacte armatuur voor systeemplafonds - Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag - Microprismatische lens (UGR - Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 augustus 2026