

ATOMIS

Fusion-Grill

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten

CATEGORIE
Lamel armaturen

MONTAGE
Inbouw

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introductie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten

Met de Fusion-Grill kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens (UGR
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt. - Compacte armatuur voor systeemplafonds - Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag - Microprismatische lens (UGR - Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 30 oktober 2026