



ATOMIS

Fusion-Track

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

Track

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails

Met de Fusion-Track kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails

Architecturale uitstraling

Uitgerust met een prismatische lens ($UGR < 19$) of een opalen diffuser

Technische specificaties

Montage	Track
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector, Retail
Afmetingen	80x1200mm
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





Bestektekst / specificatie

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails. Fusion biedt een elegante en effectieve verlichtingstoepassing met hoge lichtniveaus. De optiek van de Fusion-Track is uitgerust met een microprismatische lens met een lage oppervlakteluminantie ($UGR < 19$) voor een gelijkmatige en comfortabele verlichting - Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens ($UGR < 19$) of een opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 23 juli 2026