

ATOLUX

# Hexa 75 White

Hexa 75 White is een opbouwarmatuur uit de Hexa-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

| | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE<br>**Opbouwarmaturen** | MONTAGE<br>**Opbouw** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| KLEURTEMPERATUUR<br>**3000K, 4000K** | CRI<br>**CRI90** | UGR<br>**<19** |

## Introductie

Hexa 75 White is een opbouwarmatuur uit de Hexa-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Hexa 75 White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Opbouw** |
| Toepassing | **Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **75x40mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Lens met Louver** |
| UGR | **<19** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI90** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Besturing | **aan/uit** |
| Levensduur | **L90@50.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Efficiëntie | **80** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Opbouwarmaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Hexa 75 White is een opbouwarmatuur uit de Hexa-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 75x40mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 22 november 2026