

ATOLUX

Inlite 170

Hoogwaardige ronde LED-inbouwdownlight met verblindingsreducerende reflector en gesatineerde diffuser (UGR < 19).

CATEGORIE **Downlights en inbouwspots**	MONTAGE **Inbouw**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **3000K, 4000K**	CRI **CRI80**	UGR **<19**

Introductie

Hoogwaardige ronde LED-inbouwdownlight met verblindingsreducerende reflector en gesatineerde diffuser (UGR < 19).

Met de Inlite 170 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail**
Afmetingen	**170mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Reflector met Opaal**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**White**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Downlights en inbouwspots**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Atomis Inlite 170 LED-inbouwdownlight. Ronde LED-inbouwdownlight voor plafondmontage met een zaagmaat van 150 mm, voorzien van een verblindingsreducerende reflector en een gesatineerde diffuser voor een comfortabel lichtbeeld met UGR < 19. Uitgevoerd in isolatieklasse II met een armatuurefficiëntie van meer dan 125 lm/W, een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico) en een verwachte levensduur van L90B50 bij 60.000 branduren (Tq 25°C).

Informatie

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 oktober 2026