

ATOLUX

Interline-SAPP Opaal 1510

Interline-SAPP Opaal 1510 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Interline-serie van Atolux. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

CATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR	**CRI**	**UGR**
3000K, 4000K	**CRI90**	**<22**

Introductie

Interline-SAPP Opaal 1510 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Interline-serie van Atolux. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Interline-SAPP Opaal 1510 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**21x1510mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Opaal**
UGR	**<22**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**115**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Interline-SAPP Opaal 1510 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Interline-serie van Atolux. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 21x1510mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 7 november 2026