

ATOLUX

# Linea 300

Linea 300 is een opbouwarmatuur uit de Linea-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

| | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE<br>**Opbouwarmaturen** | MONTAGE<br>**Opbouw** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| KLEURTEMPERATUUR<br>**3000K** | CRI<br>**CRI90** | |

## Introductie

Linea 300 is een opbouwarmatuur uit de Linea-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de Linea 300 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Opbouw** |
| Toepassing | **Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail** |
| Afmetingen | **300x101x50mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Opaal** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI90** |
| CCT | **3000K** |
| Besturing | **aan/uit** |
| Levensduur | **L90@100.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Efficiëntie | **60** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Opbouwarmaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



# Bestektekst / specificatie

Linea 300 is een opbouwarmatuur uit de Linea-serie van Atolux. Het armatuur wordt opbouw gemonteerd, is omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting 300x101x50mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 november 2026