

ATOLUX

# LumaCore DLS 180 downlight

LumaCore DLS 180 downlight is een downlights en inbouwspots uit de LumaCore-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht, en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

| | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE<br>**Downlights en inbouwspots** | MONTAGE<br>**Inbouw** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| KLEURTEMPERATUUR<br>**3000K, 4000K** | CRI<br>**CRI80, CRI90** | UGR<br>**<19** |

## Introductie

LumaCore DLS 180 downlight is een downlights en inbouwspots uit de LumaCore-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht, en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de LumaCore DLS 180 downlight kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Inbouw** |
| Toepassing | **Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail** |
| Afmetingen | **180mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Opaal** |
| UGR | **<19** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Noodverlichting | **1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest** |
| Levensduur | **L90@100.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **White** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Downlights en inbouwspots** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

LumaCore DLS 180 downlight is een downlights en inbouwspots uit de LumaCore-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht, en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting 180mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 30 oktober 2026