



ATOMIS

Meson round 190-C

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser.

CATEGORIE

Opbouwarmaturen

MONTAGE

plafondmontage

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19, <22

Introductie

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser.

Met de Meson round 190-C kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Behuizing in mat wit of mat zwart

Reflectorring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit

Opalen diffusor of prismatische lens

Versies met noodverlichting beschikbaar

Technische specificaties

Montage	plafondmontage
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Staal
Optiek	Opalen diffusor
UGR	<19, <22
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>125lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Geïntegreerd, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rond, SDCM=2
Merk	Atomis
Categorie	Opbouwarmaturen


Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina



Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. De kap is verzonken in de afdekrand gemonteerd in combinatie met een matte of hoogglans glare-reducerende reflector. - Behuizing in mat wit of mat zwart - Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit - Opalen diffusor of prismatische lens - Versies met noodverlichting beschikbaar

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 19 juli 2026