

ATOMIS

Meson round directable Refit

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te d

CATEGORIE
Downlights en inbouwspots, Re-furbishment armaturen

MONTAGE
Inbouw

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

Introductie

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te d

Met de Meson round Directable Refit kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**245mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Reflector**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Downlights en inbouwspots, Refurbishment armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





Bestektekst / specificatie

Meson round Directable Refit is een downlights en inbouwspots, refurbishment en retrofit armatuur uit de Meson-serie van Atomis. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is richtbaar gericht en is uitgevoerd met reflector. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 245mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 5 november 2026