

ATOMIS

Meson square 180 SAPP

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebr

CATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Downlights en inbouwspots, Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR	CRI	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introductie

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebr

Met de Meson Square 180 SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Eenvoudige integratie in Interalu SAPP®plafonds
- Uitgerust met een prismatische lens of een gesatineerde diffuser.
- Te combineren met andere vierkante 180 SAPP cardanische spots

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**180x180mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Downlights en inbouwspots, Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





Bestektekst / specificatie

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. - Eenvoudige integratie in Interalu SAPP®plafonds - Uitgerust met een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. - Te combineren met andere vierkante 180 SAPP cardanische spots

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026