

ATOLUX

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical is een retro-fit uit de Mosa-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

CATEGORIE

Retro-fit

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

In overleg

Introductie

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical is een retro-fit uit de Mosa-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Opaal
UGR	In overleg
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	White
Merk	Atolux
Categorie	Retro-fit

Bestektekst / specificatie

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical is een retro-fit uit de Mosa-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 6 september 2026