

ATOMIS

# Myos-M 600x600

Een serie inbouwarmaturen met LED-modules met gemiddeld vermogen die gebruik maken van Multioptic®-lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinati

| | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE<br>**Inbouw en inleg armaturen** | MONTAGE<br>**Inleg** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| KLEURTEMPERATUUR<br>**3000K, 4000K** | CRI<br>**CRI80, CRI90** | UGR<br>**<19** |

# Introductie

Een serie inbouwarmaturen met LED-modules met gemiddeld vermogen die gebruik maken van Multioptic®-lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinati

Met de Myos-M Square 600x600 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Toepassing | **Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **595x595mm** |
| Materiaal | **Staal (behuizing)** |
| Optiek | **MultiopticLens** |
| UGR | **<19** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Noodverlichting | **1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest** |
| Levensduur | **L90@50.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Efficiëntie | **>140lm/W** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016, RAL9005, op aanvraag** |
| Opties | **Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver** |
| Merk | **Atomis** |
| Categorie | **Inbouw en inleg armaturen** |

# Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

# Bestektekst / specificatie

Myos-M square 600x600 is een inbouw en inleg armatuur uit de Myos-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met multiopticLens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 595x595mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 22 november 2026